

Lucy

LED rørformet armatur

Ny

Møt Lucy

Tøff, fleksibel og effektiv, Lucy er ideell for verksteder og andre mer krevende applikasjoner

- Høykvalitets belysning med lavt energiforbruk for fuktige og støvete miljøer, med opal diffusor som gir jevnt lys
- 2000 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), 8000 lm (80 W), 100 lm/W
- Gjennomkoblet: utstyrt med to 3-pols trykk hurtigkontakter (N, jord, L) som standard
- Enkel, rask og verktøyløs installasjon takket være en vri & låse mekanisme i begge ender, som gir tilgang til hurtigkontaktene
- Fleksibel installasjon fordi monteringsbrakettene kan plasseres valgfritt på armaturen



THORN
eco



IP66:
Støvtett og motstandsdyktig mot fukt



IK08 motstand
mot støt



Spar opp til 60% sammenlignet med T8 lysrør



600 mm,
1200 mm,
1500 mm og
1800 mm



Gjennomkoblet Verktøyløs installasjon



Ideell for...



Parkeringshus



Verksteder



Fotgjengerunderganger



Lagerbygg

Lyskildeinformasjon

- Levetid 50 000 timer (@L70, T_a 25 °C)
- 2000 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), 8000 lm (80 W), 100 lm/W
- Fargetemperatur 4000 K
- CRI 80
- MacAdam 4 (initieil)




Lysdistribusjon

Lucy 6000 lm

cd/klm ULOR: 0 % DLOR: 100 % LOR: 100 %

100lm/W



Installasjon/Montering

- Egnert for overflatemontering med overflate monteringsbraketter (medfølger)
- Monteringsbraketter kan fleksibelt skyves langs hele lengden av armaturen

Materiale/Overflate


Armatur: Hvit, polykarbonat
Diffusor: Opal, polykarbonat

Spesifikasjon

- Klasse I elektrisk
- IP66
- IK08
- Temperatur i bruksområde: -20 til +40°C

Bestillingsinformasjon

| Beskrivelse | Vekt (kg) | EL nr |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| LUCY 600 LED IP66 2000 840 TW | 0.70 | 32 113 12 |
| LUCY 1200 LED IP66 4000 840 TW | 1.15 | 32 113 14 |
| LUCY 1500 LED IP66 6000 840 TW | 1.40 | 32 113 16 |
| LUCY 1800 LED IP66 8000 840 TW | 1.65 | 32 113 18 |



5-årsgaranti